



SEMI COMMERCIAL
9 550 pi². / 887.2 m²



Support mural
MUSUP-V4



Informations techniques

Airwatts	700
Surface	9 550 pi² / 887.2 m²
Prise	Jusqu'à 7 prises
Succion	115" H ₂ O
Niveau sonore	58 dB
Cuve	35L / 9.25 Gal.
Dimension du moteur	145 mm / 5.7"
Type de moteur	Tangential Bypass
Ventilation du moteur	2 étages
Marche / arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	328 mm / 12.91"
Hauteur	767 mm / 30.20"
Largeur	318 mm / 12.52"

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables



Sacs de filtration
jetable (Paquet de 3)
22.5L 5.8 Gal.
FD-22.5L-3OVO



Filtre permanent
obligatoire
(lavable à la machine)
FP-12

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MOTEUR HAUTE PERFORMANCE



Fiable et efficace

INDICATEUR DEL



Indique l'état
de l'appareil

CUVE À CHARGEMENT INFÉRIEUR




Facile à retirer,
où qu'elle soit installée

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE



Peut être utilisée avec
ou sans sacs de filtration
jetables

ACIER ROULÉ



Résistant à l'usure, à la
corrosion et à la
déformation /
Optimise la durée de vie
de votre unité



VOTRE CHOIX INTELLIGENT!

www.myovo.net

NASP-655ST-35H-FR-12-18-2024